

ADVERTENCIA: CONTAINER DE CARGA NO INCLUIDO

cima



HFC-4253K3R1

JAC
MOTORS

Modelo	HFC4253K3R1	
Cabina	Extendida abatible sobre motor	
Motor	CUMMINS ISM 440E 20 (Euro II)	
Tipo	Diesel, seis cilindros en línea, turbo cargado con intercooler, fan clutch, inyección directa electrónica	
Desplazamiento (cc)	10.800	
Relación compresión	16.1 : 1	
Potencia máx. (Hp/rpm)	440 / 1.800	
Torque máx. (Nm/rpm)	2.100 / 1.200	
Transmisión	ZF - Manual 16 Velocidades - ZF16S221 (8 + 8)	
Relación de cambios	Baja	Alta
1	13.80	11.54
2	9.49	7.93
3	6.53	5.46
4	4.57	3.82
5	3.02	2.53
6	2.08	1.74
7	1.43	1.20
8	1.00	0.84
Retroceso	12.92	10.80
Relación final de tracción	STEYR - 1 : 4.8 (Eje trasero tandem)	
Tracción	6x4	
Embrague asistido	SACHS - Mono disco seco con diafragma	
Sistema de frenos	Neumático de doble circuito + ABS / tambor	
Neumáticos	12 R 22.5 (Tubeless)	
Eje delantero	2 Neumáticos	
Eje trasero	8 Neumáticos (4 + 4)	
Suspensión delantera	Ballesta (10 hojas) sobre eje rígido con amortiguador telescópico capacidad: 7.500 Kg	
Suspensión trasera	Ballesta invertidas (12 hojas) sobre eje tandem capacidad: 32.000 Kg (70.600 Libras)	
Dimensiones (mm) (L/W/H)	6.660 / 2.500 / 3.460	
Dimensiones quinta rueda (mm)	JOST - Diámetro: 90 (3.5") / Altura: 1.340	
Trocha (mm) (delantera/trasera)	2.040 / 1.860	
Distancia entre ejes (mm)	3.050 + 1.350	
Peso neto vehicular (Kg)	8.900	
Capacidad de arrastre máximo (Kg)	60.000	
P.B.V.C. Técnico / legal (Kg)	60.000 / 48.000	
Peso bruto vehicular combinado (Kg)	68.900	
Radio de giro mínimo (m)	9	
Distancia mínima al suelo (mm)	263	
Velocidad máxima (Km/h)	90	
Asientos	2	
Asiento piloto	Neumático	
Capacidad de tanque de combustible (L)	400	
Capacidad de toma fuerza (Nm)	1.000	
Dirección asistida	Hidráulica con columna ajustable	
Bloqueo de diferencial	Sí	
Freno de motor	Sí	
Capacidad de camarote	2 Personas (Litera)	
Batería	12V - 140Ah (x2)	
Aire acondicionado	Sí	
Radio mp3	Sí	
Vidrios eléctricos	Sí	
Colores		